

## Etika™

### светорегуляторы, датчики движения



6 722 18 + 6 725 01



6 724 17 + 6 725 81

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом для крепления в монтажную коробку  
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки  
Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах  
Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке

Упак.	Кат. №	Светорегуляторы
		<p><b>Светорегулятор с поворотной ручкой без нейтрали 300 Вт</b> Винтовые зажимы Для всех типов ламп: - диммируемые светодиодные: от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп) - диммируемые компактные люминесцентные: от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп) - галогенные лампы с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 5 до 300 ВА - диммируемые люминесцентные лампы с балластом: от 5 до 300 ВА - галогенные и лампы накаливания 240 В~: от 5 до 300 Вт При включении постепенно (в течение 2 с) устанавливается уровень освещенности, который был перед последним отключением</p>
1	6 722 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Белый</li> <li>● Слоновая кость</li> <li>● Алюминий</li> <li>● Антрацит</li> </ul>
1	6 723 19	
1	6 724 19	
1	6 726 19	
		<p><b>Кнопочный светорегулятор без нейтрали</b> Винтовые зажимы Для всех типов ламп: - диммируемые светодиодные от 3 до 75 Вт (макс. 10 ламп) - диммируемые компактные люминесцентные с регулируемой яркостью: от 3 до 75 Вт (макс. 10 ламп) - галогенные лампы СНН с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 3 до 400 ВА - диммируемые люминесцентные лампы с балластом: от 3 до 200 ВА - галогенные и лампы накаливания 240 В~: от 3 до 400 Вт При включении в течение 2 секунд постепенно устанавливается уровень освещенности, который был перед последним отключением Основные режимы: - режим диммирования - предустановленные уровни яркости (0 %, 33 %, 66 % и 100 %) - режим ночного освещения: постепенное отключение в течение 1 часа</p>
1	6 722 18	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Белый</li> <li>● Слоновая кость</li> <li>● Алюминий</li> <li>● Антрацит</li> </ul>
1	6 723 18	
1	6 724 18	
1	6 726 18	

## Etika™

### выключатели для гостиничных номеров и термостаты



6 722 93 + 6 725 01



6 722 30 + 6 725 71

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом для крепления в монтажную коробку  
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки  
Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах  
Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке

Упак.	Кат. №	Выключатели для гостиничных номеров
		<p><b>Выключатель для гостиничных номеров с выдержкой времени и подсветкой</b> Совместимость с картой для гостиничного номера макс. шириной 54 мм Выдержка времени около 30 с после извлечения карты Нагрузка 0,25 А</p>
1	6 722 93	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Белый</li> <li>● Слоновая кость</li> <li>● Алюминий</li> <li>● Антрацит</li> </ul>
1	6 723 93	
1	6 724 93	
1	6 726 93	
		<p><b>Термостаты</b> <b>Термостат с внешним датчиком для теплых полов</b> Поставляется с датчиком температуры пола Регулируемый диапазон температур: мин. от 7° – 30° С, макс. до 25° – 50° С Точность регулировки - ±2 °С 16 А cos φ = 1</p>
1	6 722 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Белый</li> <li>● Слоновая кость</li> <li>● Алюминий</li> <li>● Антрацит</li> </ul>
1	6 723 30	
1	6 724 30	
1	6 726 30	
1	7 700 93	Запасной датчик для теплого пола Длина 4 м
		<p><b>Датчик движения</b> <b>Датчик движения без нейтрали 250 Вт</b> Для управления лампами накаливания и галогенными лампами 40-250 Вт, 230 В ~, низковольтными галогенными лампами с ферромагнитным или электронным трансформатором Функция плавного включения/выключения нагрузки Регулируемая задержка на отключение 1 с – 16 мин. Устанавливаются взамен традиционных выключателей без дополнительных проводов Возможность принудительного включения кнопкой с Н.З. контактом</p>
1	6 722 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Белый</li> <li>● Слоновая кость</li> <li>● Алюминий</li> <li>● Антрацит</li> </ul>
1	6 723 17	
1	6 724 17	
1	6 726 17	